Lamparas Rotativas

- Alta Iluminación
- Grado de protección IP65
- 24 LEDs en patrón circular
- Larga vida útil (100,000 horas)
- Bajo consumo y ahorro de energía
- Con ajuste de timbre y volumen
- Ajuste de frecuencia

EBCHQ







REF.	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	COLOR
16250	24V AC/DC	2.5W	ROJO
16253	24V AC/DC	2.5W	ROJO con BUZZER*
16262	100-240VAC	2.5W	ROJO
16266	100-240VAC	2.5W	ROJO con BUZZER*
16275	24V AC/DC	2.5W	VERDE
16280	100-240VAC	2.5W	VERDE
16285	24V AC/DC	2.5W	AMARILLO
16290	100-240VAC	2.5W	AMARILLO

***Buzzer dB: 80dB max.**



Incluye bracket para montaje en pared



Volumen Ajustable

Frecuencia Ajustable

Especificaciones Tecnicas

CARACTERISTICAS

- ☑ **Alta Iluminacion**
- ☑ **Grado de Proteccion IP65**
- ☑ **24 LEDs en un Circulo Patron**
- ☑ **Larga Vida (100.000 Horas)**
- ☑ **Bajo consumo y Ahorro de Energia**
- ☑ **Resistente a la vibracion y Carcaza Externa Estabilizada UV**

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	Sin Buzzer	Con Buzzer
Alimentacion	24V AC/DC	100V~240V AC
Potencia	2.5W (Max.)	
Buzzer (dB)	—	80(Max.) Ajustable
Color	R O G BL	
Frecuencia de Rotacion	Ajustable	Ajustable
Tiempo de Vida (H) LED	100,000	
Iluminacion	24 LEDs (5mm)	
Temp. de Operacion	-20°C ~ +70°C	
Grado de Proteccion	IP65	
Resistencia a la Vibracion	7m/s², 30Hz	
Peso	305g	330g

DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y DIAGRAMA DE MONTAJE EN BRACKET

