
391100240060

Interfaz modular con relé (EMR o SSR) 0.1 - 2 - 6 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
MasterBASIC - EMR - Interfaces modulares con relé, Bornes de jaula, 1 contacto, Contacto conmutado, 6 A, AgNi, Bobina AC/DC, 24 V, funcionamiento - de 19.2 a 26.4 V (AC)/(DC), potencia nominal 0.25 VA (AC)/(DC), absorbida 11 mA, tensión de mantenimiento 14.4 V (AC)/(DC), tensión de desconexión 2.4 V (AC)/(DC), temperatura ambiente de -40 a +70 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento AC:	19.2...26.4 V
Campo de funcionamiento DC:	19.2...26.4 V
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	6 A
Descripción comercial:	Interfaz modular de relé MasterBASIC - SSR, 1 contacto, 6,2 mm de ancho, ideal para interactuar con sistemas PLC. Terminales de tornillo, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
Dimensiones:	6.2x87x87.2 mm
Potencia nominal AC:	0.25 VA
Potencia nominal DC:	0.25 W
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación AC:	24 V
Tensión nominal de alimentación DC:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC/DC
Vida útil eléctrica:	60000 cycles
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2025 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas

Los datos mostrados en este archivo PDF son generados automáticamente desde nuestro catálogo en línea. Los datos completos están disponibles en la documentación del usuario.
Fecha de creación 28/03/2025.