



SPECIFICATIONS

	RANGE	ACCURACY	
		PM60	PM61
DC Voltage	200mV/2V/20V/200V	±(0.5%+1)	±(0.5%+2)
	1000V	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)
AC Voltage	200mV	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)
	2V/20V/200V	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
	750V	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)
DC Current	20μA	±(2.0%+5)	
	200μA	±(0.8%+1)	
	2mA/20mA	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)
	200mA	±(1.5%+1)	±(1.5%+1)
	10A		±(2.0%+5)
	20A	±(2.0%+5)	
AC Current	20μA	±(2.0%+5)	
	200μA/	±(1.0%+5)	
	2mA/20mA	±(1.0%+5)	±(1.0%+5)
	200mA	±(1.8%+5)	±(1.8%+5)
	10A		±(3.0%+7)
	20A	±(3.0%+7)	
Resistance	200Ω	±(0.8%+3)	±(0.8%+3)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(0.8%+2)	±(0.8%+2)
	20MΩ	±(1.0%+2)	±(1.0%+2)
	200MΩ	±(6.0%+10)	±(6.0%+10)
Capacitance	2nF/20nF/200nF/2μF		±(4.0%+3)
	200μF		±(6.0%+10)

FEATURE

	PM60	PM61
Display	2000 Counts	2000 Counts
Data Hold	√	√
Auto Power Off	√	√
Diode Test	√	√
Transistor	√	√
Continuity	√	√

GENERAL

Power Supply	1x9V 6F22 Battery
Weight	Approx 339g(batteries are not included)
Size	193mm×94mm×50mm
Safety Standard/Rating	EN61010-1,EN61010-2-033, EN61326,CAT.III 1000V





SPECIFICATIONS

	RANGE	ACCURACY	
		PM64	PM65
DC Voltage	200mV	±(0.5%+2)	±(0.05%+3)
	2V/20V/200V	±(0.5%+2)	±(0.1%+3)
	1000V	±(0.8%+2)	±(0.15%+3)
AC Voltage	2V	±(0.8%+3)	±(0.5%+10)
	20V/200V	±(0.8%+3)	±(0.8%+10)
	750V	±(1.2%+3)	±(1.0%+15)
DC Current	2mA/20mA/	±(0.8%+1)	±(0.5%+5)
	200mA	±(1.5%+1)	±(0.8%+5)
	10A	±(2.0%+5)	±(2.0%+10)
AC Current	2mA		±(0.5%+5)
	20mA	±(1.0%+5)	±(0.5%+5)
	200mA	±(1.8%+5)	±(1.2%+10)
	10A	±(3.0%+7)	±(2.5%+10)
Resistance	200Ω	±(0.8%+3)	±(0.5%+10)
	2kΩ	±(0.8%+2)	±(0.3%+3)
	20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(0.8%+2)	±(0.3%+1)
	20MΩ	±(1.0%+2)	±(0.3%+1)
	200MΩ	±(6.0%+10)	±(5.0%+10)
Capacitance	2nF/20nF/200nF/2μF/20μF	±(4.0%+3)	±(4.0%+20)
	200μF	±(6.0%+10)	±(5.0%+20)
Frequency	20kHz	±(1.5%+5)	±(1.5%+5)
Temperature	-20～0°C	±(5.0%+4)	
	1～400°C	±(2.0%+3)	
	401～1000°C	±(2.0%+5)	

FEATURE

	PM64	PM65
Display	2000 Counts	2000 Counts
Data Hold	√	√
Auto Power Off	√	√
Diode Test	√	√
Transistor	√	√
Continuity	√	√

GENERAL

Power Supply	1x9V 6F22 Battery
Weight	Approx · 370/357.5 g
Size	193mm×94mm×50mm
Safety Standard/Rating	EN61010-1,EN61010-2-033, EN61326,CAT.III 1000V